



POMPE UNIVERSELLE



Photo non-contractuelle.

PRESENTATION

Pompe Universelle à garniture d'étanchéité mécanique en céramique. Cette pompe permet de transférer ou de charger dans les circuits les **caloporteurs** et les **huiles**, et faire circuler les **produits de nettoyage interne** pour les circuits frigorifiques ou caloporteurs. Elle convient pour les produits de nettoyage type Facilisolv®, Désoxydant P et Dispersant D, ainsi que SolRnett.

Effectuer un rinçage de la pompe entre les différentes applications.

Ne convient pas pour des liquides ou produits inflammables.

La **Pompe Universelle** est composée de deux éléments.

Le corps plongeur F430 PP est vissé par un simple écrou au moteur électrique F 417 qui facilite le démontage.

Le corps plongeur, composé d'un tube extérieur et d'un tube intérieur renforcé en acier avec une partie mécanique étanche, se vide totalement à l'arrêt.

Il se fixe sur les fûts métalliques par un écrou de vissage **G2** en option.

CARACTERISTIQUES

Pompe universelle		
Viscosité maximum	800 (mPas)	
Débits et hauteurs de refoulement	Débit (l/min)	Hauteur (m)
	80	0
	40	7
	<1	12

Corps plongeur polypropylène	
Raccord sortie	DN25
Température maximum	50°C
Diamètre extérieur	40 mm
F430PP-700 : longueur 700 mm - poids 1,1kg	
F430PP-1000 : longueur 1m - poids 1,4kg	

Moteur électrique F417	
Puissance	450 W
Voltage	240 V
Fréquence	50 Hz
Poids	2,4 kg
Protection IP24 - Commutateur disjoncteur	
Longueur câble d'alimentation 5m	

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

